

B. vBulletin-Installation

Nachdem Sie eine Lizenz erworben haben, ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen vBulletin das Herunterladen des neuesten vBulletin-Paketes, das Hochladen auf Ihren Webserver und das Ausführen des Installationsskriptes.

Die folgenden Instruktionen werden Sie Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führen.

Hinweis: Bevor Sie vBulletin installieren, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Webanbieter die minimalen Systemanforderungen für die Software erfüllt.

I. Herunterladen des vBulletin-Paketes

Bevor Sie vBulletin installieren können, müssen Sie die aktuellste Version aus dem Mitgliederbereich (member's area) herunterladen.

[customer number and password screenshot, updated for win7]

Sie müssen sich in den Mitgliederbereich einloggen, indem Sie Ihre Kundennummer und Ihr Passwort verwenden. Beides wurde Ihnen per E-Mail zugesendet, als Sie Ihre Lizenz erworben haben.

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie eine Liste mit Ihren aktuell zur Verfügung stehenden Lizenzen. Für jede aktive Lizenz, die Sie besitzen, existiert ein „Download vBulletin 5 Connect“-Link, den Sie anklicken können.

Standardmäßig sind die JavaScript-Dateien komprimiert, die im clientscript-Verzeichnis enthalten sind, um die Dateigröße zu verringern. Es wurde der YUI Compressor eingesetzt, um dieses Ergebnis zu erzielen, aber Sie können auch unkomprimierte JavaScript-Dateien verwenden, wenn Sie die nachfolgenden Optionen nutzen.

Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

- **PHP File Extension**

Generell verwenden Webserver .php als Erweiterung für PHP-Skripte, aber manche Server könnten eine andere Erweiterung nutzen oder Sie möchten schlicht aus persönlichen Gründen eine andere Erweiterung nutzen. Hier stehen Ihnen verschiedene Erweiterungen zur Verfügung.

- **Download File Format**

Diese Option erlaubt es Ihnen das Komprimierungsformat des Paketes zu wählen, das Sie herunterladen wollen. Die meisten Personen wollen ein .zip-Paket herunterladen, weil Windows dieses Format von Haus aus unterstützt. Sollten Sie allerdings das Paket direkt für einen Linux-Server herunterladen wollen, werden Sie womöglich das tarball-Format (.tar.gz) bevorzugen.

- **CGI Shebang**

Diese Option wird nur hilfreich sein, wenn Ihr Server PHP als CGI statt als Webserver-Modul ausführt. Wenn Ihr Server PHP als CGI ausführt und shebang erfordert (beispielsweise `#!/usr/bin/php`), dann können Sie den erforderlichen Text hier eingeben.